

Guardian Letbetonskrue LBS

Til Letbeton



Sortiment

Betegnelse	Pakke- indhold	Produkt nr Spand	Produkt nr. 100 stk i pose
Letbetonskrue 6,0 mm			
6 x 60 mm	1000	106,60,60060	106,61,60060
6 x 70 mm	1000	106,60,60070	106,61,60070
6 x 80 mm	500	106,60,60080	106,61,60080
6 x 90 mm	500	106,60,60090	106,61,60090
6 x 100 mm	500	106,60,60100	106,61,60100
6 x 110 mm	500	106,60,60110	106,61,60110
6 x 120 mm	500	106,60,60120	106,61,60120
6 x 130 mm	500	106,60,60130	106,61,60130
6 x 140 mm	500	106,60,60140	106,61,60140
6 x 160 mm	500	106,60,60160	106,61,60160
6 x 180 mm	500	106,60,60180	106,61,60180
6 x 200 mm	500	106,60,60200	106,61,60200
6 x 220 mm	500	106,60,60220	106,61,60220
6 x 240 mm	500	106,60,60240	106,61,60240
Letbetonskrue 8,0 mm			
8 x 65 mm	500	106,62,08065	
8 x 85 mm	500	106,62,08085	
8 x 105 mm	500	106,62,08105	
8 x 125 mm	500	106,62,08125	

Profil

Anvendelse:

- Letbetonskruen LBS kan skrues direkte i letbeton, gasbeton/Siporex uden dybel.
- Anvendes primært i kombination med R45, RB48, Croco B og Croco-A
- Ved hårdere materialer forbores med 4,0-4,5 mm bor.
- Sættedybde 60 mm
- Kan anvendes i træ, sættedybde min. 25 mm

Godkendelse:

- Sintef og ETA-godkendt

Udførelse:

- LBS-skruen er KLA belagt og er grovgevindet bits TX25



Teknisk information:

