



Betonsøm Ø 5.5

Til beton



Sortiment

Betegnelse	Pakke- indhold	Produkt nr Spand	Produkt nr. 100 stk i pose
SK Betonsøm KLA			
5,5 x 35 mm	500	113,60,55035	113,61,55035
5,5 x 45 mm	500	113,60,55045	113,61,55045
5,5 x 55 mm	500	113,60,55055	113,61,55055
5,5 x 65 mm	500	113,60,55065	113,61,55065
5,5 x 75 mm	500	113,60,55075	113,61,55075
5,5 x 85 mm	250	113,60,55085	113,61,55085
5,5 x 95 mm	250	113,60,55095	113,61,55095
5,5 x 105 mm	250	113,60,55105	113,61,55105
5,5 x 115 mm	250	113,60,55115	113,61,55115
5,5 x 125 mm	250	113,60,55125	113,61,55125
5,5 x 135 mm	250	113,60,55135	113,61,55135
5,5 x 145 mm	250	113,60,55145	113,61,55145
5,5 x 155 mm	250	113,60,55155	113,61,55155

Guardian Betonsøm KLA

5,6 x 28 mm	1000	113,62,56028	113,62,56028
5,6 x 40 mm	1000	113,62,56040	113,62,56040
5,6 x 50 mm	1000	113,62,56050	113,62,56050
5,6 x 60 mm	1000	113,62,56060	113,62,56060
5,6 x 70 mm	500	113,62,56070	113,62,56070
5,6 x 80 mm	500	113,62,56080	113,62,56080
5,6 x 90 mm	500	113,62,56090	113,62,56090
5,6 x 100 mm	500	113,62,56100	113,62,56100
5,6 x 110 mm	500	113,62,56110	113,62,56110
5,6 x 120 mm	500	113,62,56120	113,62,56120
5,6 x 130 mm	500	113,62,56130	113,62,56130

Profil

Anvendelse:

- Betonsøm anvendes til fastgørelse på beton, primært i forbindelse med R45 og Croco A og Croco B.
- De mange længder med spring på 10 mm, gør det altid muligt at vælge den rigtige sømlængde, også ved kileskåret isolering og på vaffeldæk.

Godkendelse:

- Sintef og ETA-godkendt

Udførelse:

- Betonsøm er KLA belagt
- Borediameter: Ø 5 mm
- Montagedybde: 20 mm

Teknisk information:

